

# Verlegeanleitung

## Vinyl-Klebeplanken

### **1. Vorbereitung**

Vinyl Klebeplanken müssen vollflächig verklebt werden. Zur Verklebung empfehlen wir hierzu den Nassbettkleber Bona D 750 (Bitte das Klebstoffdatenblatt beachten)

Der Untergrund muss gemäß DIN 18365 gespachtelt sein um Unebenheiten, die innerhalb der Toleranzen der DIN 18202 liegen, ausgeglichen werden. Vor der Verlegung muss die Restfeuchte des Untergrundes gemessen werden. Die maximal zulässigen Estrichfeuchtigkeiten nach CM-Methode sind

Zementestrich: 2,0% CM (bei Fußbodenheizung 1,8% CM)

Anhydritestrich: 0,5% CM (bei Fußbodenheizung 0,3% CM)

Vinyl-Klebeplanken sind für eine Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung freigegeben. Die max. zulässige Oberflächentemperatur darf hierbei 26°C jedoch nicht überschreiten.

Vor der Verlegung sollten die geschlossenen Pakete zur Akklimatisierung für 48 Stunden flach liegend im Raum bei ca. 20°C gelagert werden.

Die Pakete dürfen erst während der Verlegung geöffnet werden. Die Planken müssen vor der Verlegung bei Tageslicht auf etwaige Transport- und Materialschäden überprüft werden. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Farb- und Strukturunterschiede sind materialbedingt und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar.

### **2. Verlegung**

Bitte beachten Sie hierzu die bestehenden Normen und Vorschriften gemäß DIN 18365.

### **3. Reinigung und Pflege**

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner“. Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

#### 4. Garantie

Vinyl-Klebeplanken:           25 Jahre im privaten Bereich  
  15 Jahr im gewerblichen Bereich

Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantierklärung sowie unsere Garantiekarte auf welcher die Bedingungen der Garantie detailliert beschrieben sind.