



Premium Combi PLUS 2,2 mm

- +Für Anwendungen in stark frequentierten Räumen.
- +Mit integrierter PE-Dampfbremse.

- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Hochwertiger, dauerelastischer PE-Schwerschaum.
- Dichte: 80 kg / m³.
- Aufkaschierte PE-Dampfbremsfolie (200 µ).
- Selbstklebender Überlappungsstreifen.
- Gleitfähige Oberfläche für eine schnelle Verlegung des Oberbodens.

Premium Combi PLUS 2.2 mm

- +For applications in high traffic areas.
- +With integrated PE damp barrier.

- For the floating installation of laminate and parquet.
- High-quality, permanently elastic PE low expansion foam.
- Density: 80 kg / m³.
- Laminated PE damp barrier foil (200 µ).
- Self-adhesive overlap strip.
- Slippery surface for fast installation of the upper floor.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●○	20 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●○○○	9 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○○○○○	0,042 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●●○○	1,5 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	●●●●●	100 m	Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●○	65 kPa	Compressive Strenght
Gleitfähige Oberfläche		●●●●●		Low-friction surface

Technical data

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●○	20 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●○○○	9 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○○○○○	0,042 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●●○○	1,5 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	●●●●●	100 m	Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●○	65 kPa	Compressive Strenght
Gleitfähige Oberfläche		●●●●●		Low-friction surface