



Rollenkork 2 mm

- +Dämmunterlage aus natürlichem Kork.
- +Erhöht den Gehkomfort.

- Für die beidseitig vollflächige Verklebung von Fertigparkett.
- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Aufgrund der antistatischen Eigenschaften hervorragend für Büroräume, auf Holzbalkendecken und als Unterlage für Laminat geeignet.
- Auch als Wanduntertapete geeignet.

Rolled cork 2 mm

- +Insulating underlay made of natural cork.
- +Increases the walking comfort.

- For the full surface gluing on both sides of prefabricated parquet.
- For the floating installation of laminate and parquet.
- Highly suitable for office space, wood beamed ceilings and as underlay for laminate, due to anti-static properties.
- Also suitable as base wallpaper.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●○○	17 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●○○○	6 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○○○○○	0,045 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktuelle Ausgleich	[PC]	●●○○○	1 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○		Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●●	250 kPa	Compressive Strenght
Dynamische Beanspruchung	[DL]	●●○○○	100.000 Zyklen	Dynamic Load
Dauerhafte Druckbeanspruchung	[CC]	●●●●○	50 kPa	Compressive Creep
Stoßbeanspruchung	[RLB]	○○○○○		Resistance to Large Ball
Anti-Rutsch-Oberfläche		●●○○○		Anti-slip surface

Technical data

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

Trittschalldämmung Rollenkork 2 mm

Brandverhalten:
normal entflammbar
(Klasse Efl. / DIN EN 13501-1)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen.
DIBt Zulassungsnummer:
Z-158.10-132

Ökologisch
unbedenklich
Ecologically
safe

