

HERRINGBONE RIGID 55

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Herringbone Rigid 55
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33
Bindemittelgehalt	EN ISO 582	Typ I
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,50 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbehandlung		PUR Ultimate
Flächengewicht	EN ISO 23997	11.000 g/m ²
Gefaste Kanten		4-seitige-Mikrofase
Synchronprägung (EIR)		Ja
Installationsmethode		Klick-Herringbone A- & B-Planken
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0070-DoP-2024-10
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,05 m ² K/W Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0.3)
LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 111 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	18 dB
Reduktion Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50 N/50mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16516	≤ 100 µg / m ³ (nach 28 Tagen)
Anteil Recycling-Material	-	20 %
Weichmacher	-	Phthalatfrei
ABMESSUNGEN UND DESIGNS		
Planke	730 x 146 mm - 12 Planken = 1,279 m ² /Karton - 52 Kartons/Palette	
Anzahl verfügbarer Designs	8	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (06/25). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.com abrufbar.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - Rheinallee 13 - 67061 Ludwigshafen - info.de@tarkett.com - Tel. +49 62 33 810

Österreich: Tarkett Holding GmbH - Ziehrerplatz 4-5 - 1030 Wien - bestellung.at@tarkett.com - Tel. +43 1 716 44 0

Schweiz: Tarkett Holding GmbH - Loorenstraße 9 - 8305 Dietlikon - info.ch@tarkett.com - Tel. +41 43 233 79 24

