

Schutzvlies atmungsaktiv

UZIN PFB 160 BLUE

Selbsthaftendes blaues Abdeckvlies mit rutschhemmender, diffusionsoffener Folienoberseite, sowie rutschhemmender Vliesrückseite für frisch verlegte Parkett -und Bodenbeläge

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

UZIN PFB 160 BLUE ist ein multifunktionelles, selbsthaftendes und diffusionsoffenes Schutzvlies für Fußböden und Oberflächen und dient zum professionellen Schutz während Renovierungsarbeiten. Es eignet sich besonders für frisch verlegte, versiegelte oder geölte Parkettböden. Auch Dusch- und Badewannen, Küchenarbeitsplatten, sanitäre Anlagen oder auch Treppen können optimal geschützt werden. Durch die spezielle Antirutsch-Beschichtung haftet das Produkt sicher am Fußboden und kann leicht rückstandsfrei entfernt werden. Die wasserdichte Oberfläche schützt die Flächen vor Flüssigkeiten, kann leicht gereinigt werden und fusselt nicht. UZIN PFB 160 BLUE ist mehrfach verwendbar.

GEEIGNET AUF / FÜR:

- ▶ Versiegelte oder geölte Parkettböden
- ▶ Laminatböden
- ▶ Alle gängigen elastischen Beläge
- ▶ Kurzfloorige oder geschlingte Textilbeläge
- ▶ Nadelvliesbeläge
- ▶ Fliesen- und Natursteinbeläge
- ▶ Kurzzeitig auf Treppen
- ▶ Dusch- und Badewannen
- ▶ Küchen- und Arbeitsflächen
- ▶ Keramik, sanitäre Anlagen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Diffusionsoffen
- ▶ Mehrfach verwendbar
- ▶ Gute Fixierung auf dem Untergrund, verringert Sturzgefahr, verhindert Verrutschen
- ▶ Feuchteundurchlässig
- ▶ Abwaschbar, leicht zu reinigen
- ▶ Rückstandsfrei entfernbar



TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	50 m ²
Farbe	blau
Flächengewicht	160 g/m ²
Dicke	2,8 mm
Länge	50 m
Breite	1 m

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund sollte trocken, sauber, glatt und möglichst frei von Staub sein, um eine optimale Haftung und wiederholte Verwendung zu gewährleisten. Staub und Schmutz auf der zu schützenden Fläche können die Klebkraft beeinträchtigen und die Wiederverwendbarkeit von UZIN PFB 160 BLUE negativ beeinflussen, sowie möglicherweise Schäden an der Oberfläche verursachen.

VERARBEITUNG:

- ▶ UZIN PFB 160 BLUE ausrollen, haftende Seite nach unten und durch Reiben, kurzzeitiges Belasten oder Begehen fest auf dem Untergrund anbringen.
- ▶ Abhängig vom Einsatzbereich kann UZIN PFB 160 BLUE entweder gestoßen oder mit überlappenden Stößen verlegt werden.
- ▶ Vor dem Entfernen von UZIN PFB 160 BLUE das Schutzvlies entweder durch Absaugen oder Abwischen säubern und trocknen lassen.
- ▶ UZIN PFB 160 BLUE zur Wiederverwendung, mit der Haftseite nach innen, aufrollen.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Je sauberer die zu schützende Oberfläche vor dem Abdecken ist, desto häufiger kann UZIN PFB 160 BLUE wiederverwendet werden. Eventuell vorhandener Staub und Schmutz können an der Vliesoberfläche haften bleiben und die Haftung reduzieren.
- ▶ Verschüttete Flüssigkeiten auf dem Schutzvlies sofort aufnehmen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit in den Fugen- oder Randbereich unterhalb des Vlies dringt. Hierbei könnten empfindliche Untergründe wie z.B. Parkettböden irreversibel bis zur vollständigen Zerstörung geschädigt werden.
- ▶ UZIN PFB 160 BLUE ist nicht schnittfest. Schneiden Sie nicht auf dem Abdeckvlies oder legen Sie vorher eine schnittfeste Unterlage auf.
- ▶ Das partielle Abdecken von Oberflächen kann zu Farbveränderungen führen, abhängig von der Art des Untergrundes und des Lichteinflusses. Zur Vermeidung wird empfohlen, Bodenbeläge grundsätzlich vollflächig ab zudecken.
- ▶ Zur Vermeidung von Beschädigungen der Belagsoberfläche ist es unabdingbar, dass die Belagsoberfläche sowie die Vliesrückseite vor der Abdeckung von Schmutz, Sandkörnern oder anderen Fremdstoffen befreit ist.
- ▶ Eine Scherbelastung durch Rollwagen, Gerüste oder ziehen von schweren Gegenständen ist nicht empfehlenswert und gegebenenfalls vorab zu prüfen ob überhaupt funktional. Dies ist insbesondere im Überlappungsbereich zu berücksichtigen.