

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Grip MD (69xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	Mit Rücken: ca. 12 mm Avec dos: env. 12 mm	Offene Struktur: ca. 11 mm Construction ouverte: env. 11 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN 1307	Klasse 33 / Classe 33	
	Farben / Coloris	5		
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)		Rollen / Rouleaux:	Matten / Tapis
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand		Mit Rücken 127 cm, offen 122 cm	60 x 90 cm Matten nur mit offener Struktur
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		Avec dos 127 cm, construction ouverte 122 cm	60 x 90 cm Tapis uniquement disponibles en construction ouverte
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ca. / env. 15 m		
	Herstellungsart / Procédé de fabrication	3-dimensional gebundene Monofilamente + Antirutschgranulat / Tapis grattanat à surface structurée constitués de filaments en PVC		
	Oberflächengestaltung / Dessins	einfarbig / monochrome		
	Polmaterial / Fibres	100% Vinyl durchgefärbt / 100% Vinyle teintées dans la masse		
	Rückenausstattung / Sous-couche	Offene Struktur oder mit Vinyl Rücken / Structure ouverte ou avec do en Vinyl		
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	Mit Rücken: ca. 6.500 g/m ³ , Offene Struktur: ca. 3.500 g/m ³ Avec dos: env. 6.500 g/m ³ , Construction ouverte: env. 3.500 g/m ³	
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière			
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7-8	
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5	
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	5	
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	5	
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5	
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	5	
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5	
	Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés			
				EN 14041 CE
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300118-DoP-607	
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS µ0,82	
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV	

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO