

Produktbeschreibung in Anlehnung an EN 16511

Naturecore

Konstruktion	Belagsart	EN 16511	geprägte, Designplanke, Weichmacher- und PVC frei, Trägerschicht aus überwiegend natürlichen nachwachsenden Rohstoffen, ungefast
	Oberflächenvergütung		HotCoating®
	Gesamtdicke	EN 428 / EN ISO 24346	ca. 2,1 mm
	Unterschicht		PET-Gewebe
	Klassifizierung	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 33
	Abmessungen		120 x 20 cm
	Gesamtgewicht	EN 430 / EN ISO 23997	ca. 2750 g/m²
Sicherheit	Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fi} - s1 verklebt gemäß Zertifikat, siehe www.dlw.eu
	Rutschsicherheit Arbeitsbereich	ASR A1.5 / BGR 181	R10
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS (> 0,30)
	REACH Verordnung Nr. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind
	Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung		Z-156.604-1508 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
Funktion	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140	4 dB
	Resteindruck	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,04 mm
	Farbechtheit	ISO 105-B02	≥ Stufe 6
	Durchgangswiderstand R ₁	EN 1081	-
	Aufladungsspannung Begehtest	EN 1815	≤ 2,0 kV
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,010 m² K / W
	Wärmeableitung	EN 12667	0,21 W / m K
	Chemikalienbeständigkeit	EN 423 / EN ISO 26987	gegen Säuren und Laugen auch in höheren Konzentrationen gut beständig
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet (Typ W)
	Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet (max. 29°C)



EN 14041: 2004
15
1658-DOP-108

Vertrieb durch:

DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75
D-74321
Bietigheim-Bissingen

DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DLW Flooring Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DLW Flooring behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw.eu zu finden.

DE 02.11.2016