



BasicSilent 2 mm

+Für Standardanwendungen mit durchschnittlichen Anforderungen an Trittschallverbesserung und Druckstabilität.

- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Geschlossenzelliger PE-Qualitätsschaum.
- Dauerelastisches Unterlagsmaterial.
- 100 % recyclebar.

BasicSilent 2 mm

+For standard applications with average requirements for impact sound improvement and pressure stability.

- For the floating installation of laminate and parquet.
- Closed-cell PE quality foam.
- Permanently elastic underlay material.
- 100% recyclable.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●○○○	16 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	○○○○○	0 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○○○○○	0,044 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●○○○	1 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○		Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●○○○○	2 kPa	Compressive Strenght

Technical data

Trittschallreduzierung	[IS]	●●○○○	16 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	○○○○○	0 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○○○○○	0,044 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●○○○	1 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○		Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●○○○○	2 kPa	Compressive Strenght

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

Trittschalldämmung BasicSilent 2 mm

Brandverhalten:
normal entflammbar
(Klasse Efl. / DIN EN 13501-1)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBT-Grundsätzen.
DIBT Zulassungsnummer:
Z-158.10-107

Ökologisch
unbedenklich
Ecologically
safe

