


## Contract-Lock

Produktbeschreibung nach EN ISO 10582

	Standard	Technische Daten
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Flächengewicht	ISO 23997	8 kg / m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 24342	Typ 1
Format	EN ISO 24342	457,2 x 457,2 mm
Verpackung		10 Fliesen / Karton = 2,09 m <sup>2</sup>
<b>Klassifizierung</b>		
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse 34-43
Brandverhalten	EN-13501	B <sub>fl</sub> -S1
Begehaufladung	EN-1815	< 2 kV
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
<b>Technische Eigenschaften</b>		
Trittschallverbesserung	EN-ISO-717-2	$\Delta L_w = 12$ dB
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Fußbodenheizung		Geeignet
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Geeignet
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	$\geq 6$
Oberflächenvergütung		PU
<b>CE Kennzeichnung</b>		
	EN-14041	