

technisches datenblatt

DE

Produkt Daten

Dreischichtparkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Abmessungen	Dielen	630-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Packung	6 planken / 2,166 m ² / 16,50 kg
	Verschachelte Länge	5 volle
	Palette	55 pakete / 119,13 m ² / 927,5 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		3 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica)
Grading		1bis
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 2V
Glanzgrad	60°	6 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu

