



Fletco textile floor coverings

Fluffy 336000

Produktbeschreibung nach EN 1307

Identifikation	Standard	Technische Daten
Art der Herstellung	ISO 2424	Tufting 3/8"
Musterung	ISO 2424	Shag
Polmaterial	ISO 2424	100 % Pa 6.
Färbemethode		Continue gefärbt
Behandlung		Zonyl
Trägermaterial	ISO 2424	Polypropylene gewebe
Rückenausrüstung	ISO 2424	Lam. film
Breite	CEN/TS 14159	Ca. 400 cm
Musterrapport		-
Polschicktdicke	ISO 1766	Ca. 28,00 mm
Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 29,00 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 1.350 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.150 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 32.000 /m ²
Polshichtgewicht	ISO 8543	-
Begehtest	ISO 6356	≤ 2 Kv
Durchgangswiderstand	ISO 10965	-
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	22 Wohnbereich – normal
Komfortklasse	EN 1307	LC4
Trittschallverbesserungsmass ΔL_w		Ca. 27 dB(A)
Schallabsorption	EN ISO 354	-
Schallreduktion	EN ISO 354	-
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	Ca. 0,14 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1



EN 14041:2004
14



Fletco Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Fletco Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden.
Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags.
Fletco behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern.
Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.fletco.com zu finden.