



GRUNDREINIGER

Wasserbasierte Reinigungslösung zur Entfernung von Pflegemittelablagerungen

Anwendungsbereiche:

Wasserbasierende Reinigungslösung zur Entfernung von Verschmutzungen auf wasserfesten Böden und der Entfernung von Pflegefilmen. Geeignet u.a. für die Oberflächenreinigung von:

- versiegelten Parkettböden
- versiegelten Korkböden
- Fertigparkettböden (Vorversuch notwendig)
- PVC
- Natur- und Kunststeinböden

Hinweis:

Bei der Anwendung auf versiegeltem Parkett kann PALLMANN GRUNDREINIGER unter zu langer Einwirkzeit die Siegelschicht angreifen. Unbedingt Vorprobe durchführen.

Produkteigenschaften/ Vorteile:

Wasserbasierende Reinigungslösung, die starke Verschmutzungen sehr gut entfernt und somit eine sehr gute Voraussetzung für die nachfolgende Erstpflge schafft.

- Hohe Schmutzlösekraft
- pH-Wert ca. 10

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Kanister-Flasche
Liefergrößen:	0,75 Liter /10 Liter
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate
Farbe:	transparent
Verbrauch:	20 - 50 ml/5 l



GRUNDREINIGER

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. PALLMANN GRUNDREINIGER je nach dem Grad der Verschmutzung auftragen.
3. Ca. 20 - 50 ml mit 5 Liter Wasser geben und mit einem Mopp oder Tuch gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche auftragen.
4. Ca. 2 - 5 Minuten einwirken lassen und mit Bürste kräftig abbürsten.
5. Den gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser 2 x nachwischen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang gegebenenfalls wiederholen.
6. Regelmäßige Pflege erhöht die Lebensdauer. Mit PALLMANN VOLLPFLEGE ist die Oberfläche optimal geschützt und die Optik bleibt erhalten. Die Unterhaltspflege mit PALLMANN VOLLPFLEGE muss je nach Beanspruchung erfolgen.

Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 65%. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Die gereinigten Flächen anschließend wieder mit PALLMANN VOLLPFLEGE pflegen. Regelmäßige Pflege mit PALLMANN VOLLPFLEGE verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberflächen.

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen

sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

