

# Botament WB3 Wasser Blocker

## TECHNISCHES MERKBLATT

### 2 in 1 Farbe + Abdichtung: Zur langfristigen Sofortrenovierung feuchter Wände

#### 1. Produktbeschreibung

##### Produkteigenschaften

- Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
- Weiß aufrocknend
- So einfach aufzutragen wie eine Farbe
- Wasserdicht & Atmungsaktiv (geprüft)
- Gebrauchsfertig

---

##### Anwendungsgebiete

Ideal bei akuten und punktuellen Feuchtigkeitsbelastungen in Neu- und Altbauten. Durch die Abdichtung kann das Wasser nicht mehr in den Raum eindringen, jedoch kann die Feuchtigkeit langsam durch die Atmungsaktivität der Schicht diffundieren, sodass die Wand trocknet. Im Innen- und Außenbereich anwendbar – direkt auf dem noch feuchten Untergrund anwendbar. In Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen

---

##### Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

Portland-Zement (Chromatarm)

---

##### Farbton

- Weiß

---

##### Gebindegrößen

1 kg, 2,5 kg

## 2. Technische Daten

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Reichweite	bis zu 5 m <sup>2</sup>
Verbrauch	ca. 200 – 500 m <sup>2</sup> /mm
Trockenzeit	ca. 8 Stunden

## 3. Verarbeitung

### Geeignete Untergründe

Beton, Putz, Mauerwerk, Estrich

### Ungeeignete Untergründe

Mit Kunstharzlack beschichtete Untergründe

---

### Werkzeuge

Rolle oder Pinsel

---

### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und frostfrei sein sowie frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
  - Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen.
  - Risse und Löcher sind zu füllen.
  - Austretende Salze müssen entfernt werden.
  - Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken.
- 

### Mischen

- Botament WB3 Wasser Blocker gut umrühren.
- 

### Anwendung

- Mit geeignetem Pinsel oder Rolle zügig und ansatzfrei aufbringen.
  - Je nach Untergrund können 2 Aufträge nötig sein.
-

### **Nachbehandlung**

- Botament WB3 Wasser Blocker ist mit allen handelsüblichen Dispersionen überstreichbar.
  - Tipp: Botament WB3 Wasser Blocker kann nach der Verwendung von Botament D15 Haftgrundierung auch überputzt werden.
- 

### **Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge nach Gebrauch mit Pinselreiniger reinigen.

## **4. Besondere Hinweise**

### **EU-Kennzeichnung**

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

---

### **Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung**

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde.  
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

## **5. Anmerkungen**

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (September 2018). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.