


BESCHREIBUNG			CREATION 55 TREND						CREATION 55 DESIGN				
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2,50						2,50				
Dicke Nutzschrift	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,55						0,55				
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	3850						4410				
Format Fliesen / Planken	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	152x762	184x1219	230x1500	Chevron 184x1219	457x914	610x610	184x1219	230x1500	Chevron 184x1219	457x914	610x610
Fliesenanzahl / Plankenanzahl pro Karton / m <sup>2</sup> pro Karton	-	-	33 / 3.82m <sup>2</sup>	15 / 3.36m <sup>2</sup>	9 / 3.11m <sup>2</sup>	14 / 3.14m <sup>2</sup>	9 / 3.76m <sup>2</sup>	9 / 3.35m <sup>2</sup>	15 / 3.36m <sup>2</sup>	9 / 3.11m <sup>2</sup>	14 / 3.14m <sup>2</sup>	9 / 3.76m <sup>2</sup>	9 / 3.35m <sup>2</sup>
KLASSIFIZIERUNG													
Produkt Norm	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)										
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33 - 42										
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B <sub>fl</sub> -s1										
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2										
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Schiefe Ebene	DIN 51130 / BGR181	Klasse	R10										
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN													
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I										
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4										
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,25										
Maßstabilität (Durchschnitts-Messwert)	-	%	≤ 0,10										
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10										
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK										
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(mK)	0,25										
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6										
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT										
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung										
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT													
TVOC ( 28 Tage)	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10										
Zertifizierung	-	-	Floorscore										
CE KENNZEICHNUNG													
	EN 14041		