

Technische Daten		Style Elle xf ²
Belagsart	EN 548	Linoleum, Ton in Ton liniert (homogen) auf Juteträger. Ausgestattet mit xf ² -Finish zur vereinfachten Reinigung und Pflege sowie erhöhten mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit - keine Ersteinpflege notwendig. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "DER BLAUE ENGEL" (emissionsarm) und dem Cradle to Cradle Silver Zertifikat
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Hausbereich: Klasse 23 Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 42
CE Kennzeichen	EN 14041	ja
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2,5 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 3,0 kg/m ²
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	≤ 0,15 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Bielsamkeit	ISO 24344 - EN 435	≤ 30 mm Ø
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	≤ 6 dB
Wärmedurchlaßwiderstand	DIN 52612	0,015 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse C _f -s1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 / EN 423	beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Bakteriostatik		natürlich bakteriostatische Eigenschaften
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181	R 9
Farben		11
Lieferform	ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm / ≤ 30 lfd.m



Linoleum xf²-Finish

Keine Ersteinpflege erforderlich
 Linoleum xf² kommt auch 5 Jahre nach der Verlegung ohne zusätzliche Beschichtungsmaßnahmen aus*
 Hervorragende Haltbarkeit
 Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien
 Einfache Unterhaltsreinigung während der gesamten Nutzungsdauer



* Tarkett Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten