



## RZ Refresher Set

### Zur optischen Retuschierung von leichten Verkratzungen

#### Produktbeschreibung:

2-komponentiges, schnell härtendes Öl zur optischen Retuschierung von leichten Verkratzungen und Abnutzungserscheinungen.



#### Technische Daten:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Gebinde:                 | Feinblechdose/Kunststoffflasche |
| Gebindegröße:            | 80 ml + 20 ml                   |
| Lagerfähigkeit:          | 12 Monate                       |
| Reichweite:              | 100 m <sup>2</sup>              |
| Mischungsverhältnis:     | 4:1                             |
| Topfzeit:                | 4 Stunden bei 20 °C             |
| Begebar:                 | Nach 4 Stunden                  |
| Endfestigkeit:           | Nach 4 Stunden                  |
| Verarbeitungstemperatur: | Min. 15 °C Bodentemperatur      |
| GISCODE:                 | Ö 10                            |

#### Geeignet für:

- ▶ Alle PU/PUR-vergüteten Oberflächen
- ▶ Alle mit RZ Turbo Protect beschichteten Bodenbeläge
- ▶ 2K-geölte Holzoberflächen

#### Wichtige Hinweise:

- ▶ Nach Anbruch der Gebinde ist das Material innerhalb von 3 Monaten aufzubrauchen.
- ▶ **Bereits miteinander vermisches Material keinesfalls dicht verschließen - Berstgefahr durch Reaktion!**
- ▶ Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Pads und Tücher können sich ggf. selbst entzünden, daher mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen. Leergebinde und Produktreste sind entsprechend den regionalen Vorschriften zu entsorgen.

#### Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Partielles Ausbessern des Bodenbelags möglich
- ▶ Keine Komplettanierung erforderlich
- ▶ Keine Glanzgradveränderung der Oberfläche

#### Vorbereitung:

Lose aufliegenden Schmutz und leichte Verschmutzungen abkehren bzw. absaugen. Zu behandelnde Flächen sind vor der Anwendung mit RZ Refresher durch Vorreinigung mit dem RZ PUR Reiniger (für nicht eingepflegte Böden) gründlich zu reinigen. Bei vorhandenen Pflegefilmrückständen sind diese komplett mit RZ Grundreiner zu entfernen und der Boden ist anschließend ausgiebig zu neu-

tralisieren. Die zu behandelnde Fläche muss auBer, fettfrei und trocken sein. Leichte Verkratzungen können durch kreisförmige Vorbehandlung mit einem grünen Pad, besser mit feinem Schleifpapier K400 oder K600 unter leichtem Andruck etwas ausgeschliffen werden. Danach wird mit nebelfeuchtem Tuch/ RZ Microfasermopp der Schleifstaub gründlich entfernt.

**Vergewissern Sie sich vorher an verdeckter Stelle mit einer Probereinigung das der gewünschte Effekt erzielt wird.**

#### Anwendung:

- ▶ RZ Refresher (Komp. A+B) 4:1 anmischen.
- ▶ Mit dem beiliegenden Holzspatel o. ä. RZ Refresher auf die verkratzte Fläche tropfenweise aufgeben.
- ▶ Mit einem roten Handpad bzw. bei maschineller Anwendung mit einem roten Pad bis zur gleichmäßigen Benetzung dünn verteilen und auspaden.
- ▶ Mit dem beiliegendem Baumwolltuch den Materialüberschuss komplett von der Oberfläche entfernen. Es darf kein RZ Refresherfilm auf der Oberfläche zurück bleiben.
- ▶ Nach vier Stunden Trocknungszeit ist die Fläche wieder begebar.

#### Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE Ö10 - Öle/Wachse, lösemittelfrei. Komponente A: Nicht entzündlich jedoch Selbstentzündungsgefahr beachten (siehe „Wichtige Hinweise“). Komponente B: Nicht entzündlich. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Bei der Verarbeitung gut lüften, Hautschutz-creme, Schutzhandschuhe und Schutzbrille verwenden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt, Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE Ö10. Wichtiger Hinweis: Schleifstäube von sauerstofftrocknenden Systemen (Öle/IS-Lacke) sind selbstentzündlich. Brandgefahr! Nach Abschluss der Schleifarbeiten muss der angefallene Schleifstaub gewässert und in dicht verschlossenen Behältern entsorgt werden! Bei Kontakt des Produktes mit Pads oder textilen Materialien besteht Selbstentzündungsgefahr! Deshalb getränkte Lappen, Pads o.ä. mit Wasser durchfeuchten und in dicht verschlossenen Behältern aufbewahren / entsorgen.

#### Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit nicht ausgehärtetem Restinhalt sowie nicht ausgehärtete Produktreste sind Sonderabfall.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 21.02.17

