

PURLINE BIOBODEN Rolle

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag – frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern

wineo



Format	Länge: 20 m Breite: 2 m
Produktstärke	2,5 mm
Gewicht	3,6 kg/m ²
Rolle / m²	1 / 40 m ²
Rollen / m² pro Palette	6 / 240 m ²
Garantieleistung	10 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de



Klassifizierungen		Produktaufbau	
Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
Nutzungsklasse 34 Sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Mehrzweckhalle, Schalerräume, Kaufhäuser	2	Deckschicht Polyurethan
Nutzungsklasse 43 Stark beanspruchter Bereich der Leichtindustrie EN ISO 10874	Lageräume, Produktionshallen	3	Dekor Dekorpapier
T EN 660-2	Gruppe T	4	Stabilisierung Glasfaser-Armierung
C_{fl}-s1	C _{fl} - s1	5	Grundschicht Polyurethan
Beurteilung der Rauchgase DIN 53436	Toxikologisch unbedenklich	6	Gegenzug Fleece TEC-System
R9	R 9	Zertifizierungen	
DS	μ ≥ 0,30 – DS GS 1 / GS2 strukturabhängig	windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf Polyurethan Bodenbelag DOP: 1801001 EN 14041:2004 1658 Resilient Flooring to be used within a building. 	
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 7		
Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm		
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – kein sichtbarer Schaden		
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung		
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W		
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB		
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,05 %		
Biegeverhalten EN ISO 24344	< 20 mm		
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft PROFI 20 710 1001-2 GREENGUARD 6000 THE INDOOR CLIMATE LABEL M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL FÜR ELAIDE FREI TÜV INSTITUT Lautstärken UNWELT 20 geprüft DGNB MATERIALS geprüft EPD THIRD-PARTY VERIFIED Institut Bauen und Umwelt e.V.	

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.