



XP Silent Rolle ALU 2,2 mm

- +Dämpft den Trittschall, verbessert den Gehkomfort.
- +Speziell elastifiziert zur Trittschallreduzierung.
- +Mit integrierter Dampfbremse.

- Für schwimmend verlegte Parkett-, Laminat- und Korkbodenbeläge in normal beanspruchten Räumen.
- Hochdämmender extrudierter Polystyrolschaum.
- Für mineralische Untergründe.
- Aufkaschierte Alu-PET-Dampfbremsfolie.
- Selbstklebender Überlappungsstreifen.
- Elastischer und wirksamer Isolator.
- Gleitfähige Oberfläche für eine schnelle Verlegung des Oberbodens.

XP Silent Roll ALU 2.2 mm

- +Attenuates impact noise, improves walking comfort.
- +Specially elasticised for noise reduction.
- +With integrated damp barrier.

- For floating parquet, laminate flooring and cork flooring in rooms with normal traffic.
- Highly insulating extruded polystyrene foam.
- For use on mineral substrates.
- Laminated aluminium PET damp barrier foil.
- Self-adhesive overlap strip.
- Elastic and effective insulator.
- Slippery surface for fast installation of the upper floor.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●●	21 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●●●●	21 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	●●○○○	0,06 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●○○	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●●○○	1,5 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	●●●●●	100 m	Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●○	90 kPa	Compressive Strenght
Dynamische Beanspruchung	[DL]	●●●○○	250.000 Zyklen	Dynamic Load
Dauerhafte Druckbeanspruchung	[CC]	●●●○○	25 kPa	Compressive Creep
Stoßbeanspruchung	[RLB]	●●●●●	1200 mm	Resistance to Large Ball
Gleitfähige Oberfläche		●●●○○		Low-friction surface

Technical data

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●●	21 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●●●●	21 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	●●○○○	0,06 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●○○	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●●○○	1,5 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	●●●●●	100 m	Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●○	90 kPa	Compressive Strenght
Dynamische Beanspruchung	[DL]	●●●○○	250.000 Zyklen	Dynamic Load
Dauerhafte Druckbeanspruchung	[CC]	●●●○○	25 kPa	Compressive Creep
Stoßbeanspruchung	[RLB]	●●●●●	1200 mm	Resistance to Large Ball
Gleitfähige Oberfläche		●●●○○		Low-friction surface

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

Trittschalldämmung XP Silent Rolle ALU 2,2 mm

Brandverhalten:
normal entflammbar
(Klasse E1 / DIN EN 13501-1)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen.
DIBt Zulassungsnummer:
Z-158.10-44

Ökologisch
unbedenklich
Ecologically
safe

