



HP-Entkopplungsvlies 1,2 mm

+Ermöglicht Parkettverklebung auf für Parkett nicht geeigneten Untergründen.

+Für stark frequentierte Räume und den Einsatz im Objektbereich.

+Ausgezeichnete Druckstabilität.

- Für geklebte Parkett- und Vinylböden auf Spanverlegeplatten, Trocken- sowie Gussasphaltestrichen.
- Verbindet und entkoppelt Parkett mit/auf kritischen Untergründen.
- Klebbare, spannungsabbauende Vliesunterlage aus kunstharzgebundenen Polyesterfasern.
- Auf Altuntergründen mit fest anhaftenden Klebstoff- und Spachtelmassenresten einsetzbar.

HP decoupling fleece 1.2 mm

+Allows gluing parquet on surfaces, which are not suitable for parquet.

+For high traffic areas and for application in commercial properties.

+Excellent pressure resistance.

- For bonded parquet and vinyl floors on particleboard flooring, dry screed and mastic asphalt.
- Connects and decouples parquet with/on critical surfaces.
- Adhesive, voltage-dissipating fleece backing in synthetic resin-bonded polyester fibres.
- On existing substrates with well-bonded adhesives and filling compound residues.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	belagabhängig / flooring dependent
Gehschallreduzierung	[RWS]	belagabhängig / flooring dependent
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○○○○○ 0,03 m ² K/W
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●● ja / yes
Punktueiler Ausgleich	[PC]	●○○○○ 0,1 mm
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○
Druckbeanspruchung	[CS]	○○○○○

Technical data

Impact Sound
Reflected Walking Sound
Thermal Resistance
Suitable on underfloor heating
Punktual Conformability
Moisture protection
Compressive Strenght

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

**Entkopplungsmatte
HP-Entkopplungs-
vlies 1,2 mm**

Brandverhalten:
normal entflammbar
(Klasse Efl. / DIN EN 13501-1)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen.
DIBt Zulassungsnummer:
Z-158.10-10

Ökologisch
unbedenklich
Ecologically
safe

