

# Produktinformation

## SPC HYBRID DESIGN FLOOR



|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                 | SPC HYBRID DESIGN FLOOR                                                |
| Linie                                   | STONE LINE                                                             |
| Dekore                                  | Larimar, Tansanit, Peridot, Melanit, Travertin                         |
| Abmessung                               | 6,5 x 300 x 600 mm                                                     |
| Nutzschicht                             | 0,5 mm (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)                     |
| Weichmacherart                          | DOTP (phthalatfrei)                                                    |
| Aufbau                                  | 5,0 mm SPC + 1,5 mm IXPE Trittschall integriert (19 dB Verbesserung)   |
| Kanten                                  | vierseitig gefast                                                      |
| Beanspruchungsklasse                    | 33/42                                                                  |
| Belagsart<br>(EN 649)                   | Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)                   |
| Paketinhalt                             | 1,800 m <sup>2</sup> (10 Elemente)                                     |
| Flächengewicht pro m <sup>2</sup>       | 10 kg.                                                                 |
| Verbindung                              | Välinge 5Gi                                                            |
| Wärmedurchlasswiderstand                | ~ 0,151 m <sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)    |
| Brandverhalten<br>(DIN EN13501-1)       | Bfl-S1                                                                 |
| Formaldehydklasse                       | E1                                                                     |
| Formaldehydemissionen<br>(DIN EN 1711)  | < 0,05 ppm                                                             |
| VOC-Emissionen<br>(AgBB Schema)         | < 300 ppm                                                              |
| Dimensionsstabilität<br>EN 23999:2012   | 0,05% quer                                                             |
| Flächenstabilität                       | 500 m <sup>2</sup> (Raumgröße 22,5 x 22,5 m ohne Dehnungsfuge möglich) |
| Rutschbeständigkeit<br>(EN 13893)       | 0,36 - Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)                  |
| Resteindruck<br>(DIN EN ISO 24343)      | 0,03 mm                                                                |
| Verschleißverhalten<br>(EN 6602)        | Gruppe T                                                               |
| Stuhlrollenbeanspruchung<br>(En 425)    | Typ W                                                                  |
| Lichteinheit<br>(ISO 105-B02)           | > 6                                                                    |
| Elektrostatisches Verhalten<br>(EN1815) | 1,0 kV                                                                 |



Larimar



Tansanit



Peridot



Melanit



Travertin