

# BOTAMENT SR1 Pflasterstein Reiniger

BOTAMENT SR1 Pflasterstein Reiniger ist ideal, um den Untergrund vor der Verwendung von Pflaster Frisch von Algen und Grünbelag zu reinigen.

## Eigenschaften

- ❖ Entfernt Verschmutzungen und Grünbelag
- ❖ Verbessert die Haftung von Pflaster Frisch
- ❖ Verdünnbar bis 1:20
- ❖ Konzentrat
- ❖ Wirkt selbständig innerhalb von 24 Stunden

## Anwendungsbereiche

- ❖ Reinigung von Beton- und Pflastersteinen
- ❖ Für außen

## Geeignete Untergründe

Saugfähige Betonsteine (z. B. Pflaster, Gehwegplatten, Pflanzringe) und Untergründe im Außenbereich aus Stein, Holz, Glas und Keramik

## Ungeeignete Untergründe:

Nicht im Bereich von Teichen und Bachläufen anwenden

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken

## Werkzeuge

- ❖ Gießkanne,
- ❖ manuelles Sprühgerät,
- ❖ eventuell Bürste

## Mischen

Je nach Stärke der Verschmutzung Ultrament Pflasterstein Reiniger pur oder verdünnt bis zu 1:20 anwenden

## Technische Daten

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig Konzentrat
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Verdünnbar mit Wasser	Bis zu 1:20
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche reicht 1 l Anwendungslösung für 10-15 m <sup>2</sup>
Reichweite	Ca. 10-150 m <sup>2</sup>
Einwirkzeit	Ca. 24 Stunden
Gebindegröße	1 l
Reinigungsmittel	im frischen Zustand/nach Gebrauch Wasser

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probebearbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

## BOTAMENT SR1 Pflasterstein Reiniger

### Anwendung

- ❖ Einfach mit einer Gießkanne oder einem manuellen Sprüherät den Untergrund satt und gleichmäßig benetzen
- ❖ Nicht nachspülen und mind. 24 Stunden einwirken lassen. Der Grünbelag verschwindet von alleine
- ❖ Sollten extrem hartnäckige Rückstände bleiben, kurz mit einer Bürste nacharbeiten. Ggf. die Einwirkzeit verlängern oder die Anwendung wiederholen

### Nachbehandlung

keine

### Wichtige Hinweise

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde

Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt

### EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produkts angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter [www.botament.com](http://www.botament.com) zur Verfügung.

**Anmerkung:** Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1907. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter [www.botament.com](http://www.botament.com).  
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop