# **Farm**

## technisches datenblatt



Produktdaten		
Parkett Eiche Mehrschicht	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	600-1860 x 190 x 15/ 3,00 mm
	Packung	6 Dielen / 2,12 m² / 17,00 kg
	Verschachelte Länge	5 volle
	Palette	40 pakete / 84,8 m² / 700 kg
Dichte	EN ISO 23996	550-650 kg/m³
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		3,00 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica)
Grading		Rustikal B+
Veredelung		Tief gebürstet
Fuge		Gealterte V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	60°	5-9%
Finish		UV Öl (Pure), Oxid. Öl (andere Farben)
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 31

Produkteigenschaften				
Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen				A, REACH
Brandklasse	(A) Bread	EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestighkeit	8. E.	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	E1	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	PCP	EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung		EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	$R = 0.12 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit				Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe: www.lamett.eu









## **Farm**

## Rustikal B+



Holzbeschreibung	
Oberflächenstruktur	Gebürstet und gehobelt — Nut: Gealtert
Einstufung	Sehr rustical
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt
Brüchige Astknoten	Teilweise gefüllt
Rindenholz	Unbegrenzt erlaubt
Splintholz	Unbegrenzt erlaubt
Endriss	Unbegrenzt erlaubt
Oberflächenriss	Unbegrenzt erlaubt
Insektenloch	< 3 mm; 8/400mm teilweise gefüllt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

### Holzbeschreibung — 2 kriterien

### Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



### Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



