

Technische Daten		Etrusco xf ²
Belagsart	EN 548	Linoleum, durchgehend einfarbig (homogen) auf Juteträger. Ausgestattet mit xf ² -Finish zur vereinfachten Reinigung und Pflege sowie erhöhten mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit - keine Ersteinpflege notwendig. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "DER BLAUE ENGEL" (emissionsarm)
Benutzungsintensität Veneto 2,5	ISO 10874 / EN 685	Hausbereich: Klasse 23 Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 42
CE Kennzeichen	EN 14041	ja
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2,5 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 3,0 kg/m ²
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	≤ 0,15 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Biegsamkeit	ISO 24344 - EN 435	≤ 30 mm Ø
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	≤ 5 dB
Wärmedurchlaßwiderstand	DIN 52612	0,015 m ² K/W
Brandverhalten	EN 9239-1/EN 13501-1	Klasse C _f -s1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 / EN 423	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Bakteriostatik		natürlich bakteriostatische Eigenschaften
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R 9 ≥ 0,3
Farben		14
Lieferform	ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm / ≤ 30 lfd.m.



Linoleum xf²-Finish

Keine Ersteinpflege erforderlich
Linoleum xf² kommt auch 5 Jahre nach der Verlegung ohne zusätzliche Beschichtungsmaßnahmen aus*
Hervorragende Haltbarkeit
Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien
Einfache Unterhaltsreinigung während der gesamten Nutzungsdauer

Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688
www.tarkett.de

* Tarkett Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten