

SENSO CLIC

PREMIUM

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN

Gerflor
the flooring group



SENSO CLIC

PREMIUM

Inhalt

- PRODUKTVORTEILE FÜR KÜCHE & WOHNZIMMER *S. 04*
 - PRODUKTVORTEILE FÜR BAD & SCHLAFZIMMER *S. 06*
 - SORTIMENT
 - » Planken *S. 08*
 - » XL Planken *S. 10*
 - » Fliesen *S. 16*
 - VERLEGEANLEITUNG *S. 20*
 - TECHNISCHE DATEN *S. 22*
-



PRODUKTVORTEILE IN DER KÜCHE



**100%
wasserdicht**



Stoßfest



Kratzfest



PRODUKTVORTEILE IM WOHNZIMMER



Widerstandsfähig
Nutzschicht 0,55 mm



**Einfacher Austausch
von Planken**



Leise



PRODUKTVORTEILE IM BADEZIMMER



**Wasser-
unempfindlich**



**Direkte Verlegung auf
keramischen Fliesen**



Pflegeleicht



PRODUKTVORTEILE IM SCHLAFZIMMER



**Schnelle und einfache
Verlegung**
Zuschnitt mit Teppichmesser



Leise



**Gute
Luftqualität
und 100% recyclebar**



Nolita

SENSO CLIC

PREMIUM

Planken

FORMAT 17,6 X 100 CM

01



02



03



••• **01. Harbor Blue**

••• Code : 35160664 - EAN : 3475710391705

••• **02. Midtown Clear**

••• Code : 35160843 - EAN : 3475710392276

••• **03. Nolita**

••• Code : 35160287 - EAN : 3475710391712

SENSO CLIC

PREMIUM

XL Planken

FORMAT 20,4 x 123,9 CM





05



06



07

01. Kola

Code : 35170309 - EAN : 3475710391736

02. Cleveland White

Code : 35170836 - EAN : 3475710391828

03. Authentic Blond

Code : 35170829 - EAN : 3475710391774

04. Cleveland Nature

Code : 35170834 - EAN : 3475710391804

05. Columbia

Code : 35170837 - EAN : 3475710391835

06. Lord Medium

Code : 35170838 - EAN : 3475710391842

07. Authentic Nature

Code : 35170828 - EAN : 3475710391767

.....





Cleveland Nature

SENSO CLIC

PREMIUM

XL Planken

FORMAT 20,4 x 123,9 CM

01



02



03



04



05





01. Sunny White

Code: 35170286 - EAN: 3475710391750

02. Tribeca Clear

Code: 35170840 - EAN: 3475710391866

03. Cleveland Grey

Code: 35170835 - EAN: 3475710391811

04. Pecan

Code: 35170511 - EAN: 3475710391729

05. Authentic Grey

Code: 35170830 - EAN: 3475710391781

06. Tribeca Nature

Code: 35170839 - EAN: 3475710391859

07. Cleveland Dark

Code: 35170728 - EAN: 3475710391743

08. Tribeca Dark

Code: 35170842 - EAN: 3475710392269

.....





Gotha Clear

SENSO CLIC

PREMIUM

Fliesen

FORMAT 36 x 69,6 CM



- **01. Gotha Clear**
Code : 35150938 - EAN : 3475710391637
- **02. Covent Beige**
Code : 35150725 - EAN : 3475710391644

SENSO CLIC

PREMIUM

Fliesen

FORMAT 36 x 69,6 CM

01



02



03



• **01. Triangle Grey**

Code : 35150824 - EAN : 3475710391682

• **02. Manhattan Clear**

Code : 35150826 - EAN : 3475710391699

• **03. Metal Board**

Code : 35150820 - EAN : 3475710391668



04



05



06

- **04. *Gotha Medium***
Code : 35150937 - EAN : 3475710391620
- **05. *Industry***
Code : 35150819 - EAN : 3475710391651
- **06. *Night Slate***
Code : 35150397 - EAN : 3475710392986

SENSO CLIC

PREMIUM

Verlegeanleitung*

1. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

- Prüfen Sie vor der Verlegung, dass die Produkte chargengleich sind.
- Die Bodenbeläge müssen vor der Verlegung der Raumtemperatur angepasst werden. Dafür legen Sie die ausgepackten Produkte in kleinen Stapeln 3 Tage im Raum aus. Die Lufttemperatur sollte 18°C nicht unterschreiten, die erforderliche Bodentemperatur beträgt mindestens 15°C. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40% und 65% liegen.

2. BENÖTIGTES WERKZEUG

- Teppichmesser, gerade Klinge und Hakenklinge
- Andrückroller (z. B. Romus Roller, ArtNr: 085V0001)
- Prellfreier- oder Gummihammer
- Zollstock
- Stahllineal

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Eine Verlegung ist auf nahezu allen Untergründen (z. B. alten Beton-, Fliesen-, Kunstharz- und Holzfußböden etc.) möglich. Eine Verlegung auf Teppichböden ist ausgeschlossen. Ggf. ist Rücksprache mit der Anwendungstechnik Gerflor Mipolam unter 02241-2530-555 zu halten.

Des Weiteren sind folgende Untergrundbeschaffenheiten zu beachten:

- Die Verlegung ist auf einem ebenen, sauberen, trockenen und stabilen Untergrund vorzunehmen.
- Fugen dürfen nicht breiter als 4 mm sein.
- Restfeuchte des Untergrundes < 7%*

Zur Trillschallverbesserung kann die Unterlage GERFLOR ACOUSTIC (Artikelnummer: 17980001) eingesetzt werden, sofern die Untergrundbeschaffenheiten erfüllt sind.

Für die Restfeuchte des Untergrundes sind die üblichen Werte (z. B. Zementestrich <= 2,0 CM %) zu beachten.

4. FUSSBODENHEIZUNG

Senso Clic Premium ist für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet, wenn die Oberflächentemperatur 28°C nicht übersteigt. Die Fußbodenheizung sollte mindestens 4 Wochen vor einer geplanten Verlegung des Bodenbelages in Betrieb gewesen sein.

Die Heizung ist 3 Tage vor, während und bis zu 7 Tagen nach der Verlegung mit einer Oberflächentemperatur von 18-22°C in Betrieb zu halten.

5. VERLEGUNG

Ein vollflächiges Verkleben des Belages ist in Bereichen notwendig, in denen mit erhöhter Sonneneinstrahlung zu rechnen ist oder Temperaturschwankungen von über 25°C entstehen können.

Beginnen Sie mit der Verlegung in der rechten Raumecke, dabei wird ein ein Andrückroller oder ein prellfreier- bzw. Gummihammer verwendet, um die Verbindung des vertikalen Clic-Systems herzustellen. Der Zuschnitt der Planken erfolgt immer mittels eines Teppichmessers. Zu den Wänden hin wird eine Fuge von 5 mm gelassen. Aufgrund der Art und der Größe (>100 m²) der Fläche kann es notwendig sein eine Bewegungs-/Dehnungsfuge (mind. 10 mm) einzuarbeiten.

6. AUSTAUSCH EINZELNER PLANKEN

Bei Beschädigung kann eine Planke wie folgt ausgetauscht werden:
Schneiden Sie eine Ecke der auszutauschenden Planken mit Hilfe einer graden Klinge heraus und benutzen Sie dann eine Hakenklinge, um sie über diese Ecke herauszulösen. Eine neue Planke einsetzen indem Sie zuerst den Stirnstoß unter die übrigen Planken bringen. Anschließend mit Hilfe eines Andrückrollers oder prellfreien bzw. Gummihammers einfügen.

7. REINIGUNG UND PFLEGE

Die o. g. Bodenbeläge sind bereits werkseitig mit einer vernetzten PUR+-Oberflächenvergütung ausgerüstet. Diese Oberflächenvergütung bietet folgende Vorteile:

- keine Ersteinpflege notwendig
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung
- Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Entfernen Sie täglich lose aufliegenden Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

8. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

- Ausreichend große Sauberlaufzonen/Fußmatten verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe um bis zu 80%.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppellenkrollen, entsprechen, einsetzen.
- Im Stuhlrollenbereich empfiehlt sich der Einsatz einer Schutzmatte.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten/Gleitern/Schonern versehen werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.

* Eine ausführliche Verlegeanleitung sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Abteilung SAT unter 02241-2530 555.

Technische Daten

Beschreibung

Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	4.50
Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0.55
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	7 409
Format in cm/Inhalt pro Karton	EN ISO 24342	mm	176 x 1000 • x 11 204 x 1239 • x 8 360 x 696 • x 8

Klassifikation

Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	33 - 42
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R9

Technische Eigenschaften

Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.15
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	5
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	C
Feuchtraumeignung	-	OK	-
Eignung für Fußbodenheizung	-	OK	T < 28-C
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	15

Umwelt · Raumluftqualität

TVOC-Emissionsrate > 28 Tage	ISO 16000-6	! g/ m ³	< 100
------------------------------	-------------	---------------------	-------

CE Markierung

	EN 14041	   
---	----------	---



15
GARANTIE
im Wohnbereich

Columbia



SENSO CLIC

PREMIUM

Remain **CONNECTED!**



Deutschland:

Gerflor Mipolam GmbH

Mülheimer Str. 27

53840 Troisdorf

Telefon: +49 2241 2530-0

E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com

www.gerflor.de

Österreich/Schweiz:

Gerflor GmbH

Neuhausenerweg 16

A-4061 Pasching

Telefon: +43 7229 70800-0

E-Mail: austria@gerflor.com

switzerland@gerflor.com

Gerflor[®]
theflooringgroup

The flooring in this document is reproduced as accurately as achievable by printing techniques. Information in this document is subject to change.
Siret (trade register No.): 726 500 152 00098 W056 1025 Printed 2018 - Photographs: Studio L'Œil Écoute, iStock & iStocky production - Graphic design: www.dplus.de

● www.gerflor.com, www.dplus.de