

BOTAMENT® Water LD

Linienentwässerung

BOTAMENT® Water LD ist eine Linienentwässerung aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. BOTAMENT® Water LD verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die BOTAMENT® Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Eigenschaften

- ❖ Komplette Edelstahlausführung
- ❖ Sekundäre Entwässerungsebene
- ❖ Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- ❖ Reversible Edelstahlabdeckung
- ❖ Integrierte Estrichabziehkante
- ❖ 5-fach höhenverstellbarer Edelstahlrahmen
- ❖ XPS-Rinnenkörper zur einfachen Ausrichtung
- ❖ Für den wandnahen Einbau geeignet

Anwendungsbereiche

Für bodengleiche Duschen in

- ❖ Bädern mit privater und gewerblicher Nutzung
- ❖ behindertengerechten Wohnungen
- ❖ Duschanlagen in öffentlichen Einrichtungen

Verarbeitung

Die Montageanleitung zum Einbau der Water LD finden Sie auf unserer Homepage www.botament.de im Produktbereich **Nass- und Feuchtraumlösungen** unter **Downloads**.

Sobald der Estrich begehrbar ist, kann die Dichtmanschette auf dem Untergrund verklebt werden. In Verbindung mit den flüssigen BOTAMENT® Verbundabdichtungen wird die Manschette mit dem Abdichtungsmaterial verklebt, bei Verwendung der BOTAMENT® AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird die Manschette mit BOTAMENT® M 21 Classic, M 21 HP oder M 21 HP Speed verklebt.

Technische Daten

Materialbasis	Rinne	Edelstahl V2A
	Dichtmanschette	Polyurethan, vlieskaschiert
	Installationsblock/ Schutzkern	XPS
Lieferform		
	<i>Abmessungen Rinne</i>	
	Länge (mm)	700, 800, 900, 1000
	Breite (mm)	135
	<i>Abmessungen Rostabdeckung</i>	
	Länge (mm)	667, 767, 867, 967
	Breite (mm)	79
Lagerung		liegend, trocken
Einbauhöhe		
	DN 40	63 mm
	DN 50	76 mm
Ablaufleistung		
	DN 40	0,60 l/s (37 l/Min.)
	DN 50	0,85 l/s (51 l/Min.)
Stauwasserhöhe		
	DN 40	25 mm
	DN 50	30 mm

Wichtige Hinweise

Bei elastischen Anschlüssen an BOTAMENT® Water LD ist neutral vernetzendes Silikon (z. B. BOTAMENT® S3 Supax Natursteinsilikon) zu verwenden. Zur Reinigung von BOTAMENT® Water LD dürfen keine salzsäure- oder chlorhaltigen Mittel verwendet werden.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-2105. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botamenti.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop