

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt **BOTAMENT® KSK Bahn**

Nr. 8636000

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 14967:2006
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Bitumen-Mauersperrbahn
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
46238 Bottrop
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+
System 3 für das Brandverhalten
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle Kiwa GmbH, Polymer Institut, Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wickert, Kenn-Nr. 1119 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
1119-CPR-18187

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 14967
Dicke	≥ 1,5mm	
Zugfestigkeitsverhalten in Längsrichtung	≥ 200 N / 50 mm	
Zugfestigkeitsverhalten in Querrichtung	≥ 200 N / 50 mm	
Dehnungsverhalten in Längsrichtung	≥ 400 %	
Dehnungsverhalten in Querrichtung	≥ 400 %	
Widerstand gegen statische Belastung	Bestanden	
Widerstand gegen Weiterreißen	≥ 100 N	
Widerstand gegen Stoßbelastung	Bestanden	
Scherwiderstand der Fugennähte	≥ 120 N	
Kaltbiegeverhalten	≤ -30 °C	
Wasserdichtheit	bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	bestanden	
Gefahrstoffe	Keine	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.Oliver Wowra
(Leitung Technik)

Bottrop, 26.04.18


BOTAMENT
SYSTEME
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1 · D - 48238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 · Fax 26 24 13