



XP Silent Rolle 2 mm

- +Dämpft den Trittschall, verbessert den Gehkomfort.
- +Speziell elastifiziert zur Trittschallreduzierung.

- Für schwimmend verlegte Parkett-, Laminat- und Korkbodenbeläge in normal beanspruchten Räumen.
- Hochdämmender extrudierter Polystyrolschaum.
- Für nichtmineralische Untergründe.
- Einfache und schnelle Verlegung.
- Elastischer und wirksamer Isolator.

XP Silent Roll 2 mm

- +Attenuates impact noise, improves walking comfort.
- +Specially elasticised for noise reduction.

- For floating parquet, laminate flooring and cork flooring in rooms with normal traffic.
- Highly insulating extruded polystyrene foam.
- For use on non-mineral substrates.
- Simple and fast installation.
- Elastic and effective insulator.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●●	21 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●●●●	21 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	●●○○○	0,06 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●○○	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●●○○	1,5 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○		Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●○	90 kPa	Compressive Strenght
Dynamische Beanspruchung	[DL]	●●●○○	250.000 Zyklen	Dynamic Load
Dauerhafte Druckbeanspruchung	[CC]	●●●○○	25 kPa	Compressive Creep
Stoßbeanspruchung	[RLB]	●●●●●	1200 mm	Resistance to Large Ball
Gleitfähige Oberfläche		●○○○○		Low-friction surface

Technical data

				Impact Sound
				Reflected Walking Sound
				Thermal Resistance
				Suitable on underfloor heating
				Punktual Conformability
				Moisture protection
				Compressive Strenght
				Dynamic Load
				Compressive Creep
				Resistance to Large Ball
				Low-friction surface