

# BOTAMENT® PB

## Portaldichtband

BOTAMENT® PB Portaldichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit BOTAMENT® RD 2 The Green 1 Schnelle Reaktivabdichtung. Das BOTAMENT® PB Portaldichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Die hohe Diffusionsoffenheit des Dichtbands lässt die Verklebung mit BOTAMENT® RD 2 The Green 1 schnell trocknen.

### Eigenschaften

- ❖ Hoch elastisch
- ❖ Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen
- ❖ Hoch reißfest
- ❖ Schnelle und einfache Verlegung
- ❖ Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

### Anwendungsbereiche

- ❖ schneller und sicherer Anschluss der Bauwerksabdichtung aus BOTAMENT® RD 2 The Green 1 an Tür- und Fensterelemente

Das BOTAMENT® PB Portaldichtband eignet sich zur Verwendung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, vielen Kunststoffen und pulverbeschichtetem Aluminium.

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken, sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln und losen Teilen
- ❖ flucht- und lotrecht

### Verarbeitung

- ❖ Trennpapier vom Selbstklebestreifen entfernen und den Streifen direkt auf dem vorbereiteten Untergrund blasen- und faltenfrei verkleben
- ❖ BOTAMENT® RD 2 The Green 1 unterhalb des Portaldichtbands auftragen und das Band vollflächig darin andrücken
- ❖ den unteren Rand sowie die Seitenränder des BOTAMENT® PB Portaldichtbands mit BOTAMENT® RD 2 The Green 1 überspachteln und somit in die Abdichtungsebene einbetten

Bewegungsfugen sind grundsätzlich aus dem Untergrund zu übernehmen. Das BOTAMENT® PB Portaldichtband ist darüber schlaufenförmig einzuarbeiten.

Bei der Verarbeitung von Botament PB Portaldichtband ist auf einen spannungsfreien Einbau zu achten.

### Technische Daten

Materialbasis	Polyurethan, vlieskaschiert
Farbton	hellblau
Lieferform	20 m- Rolle
Lagerung	kühl und trocken
Stärke	0,5 mm
Breite	400 mm
Gewicht	81 g/m
S <sub>d</sub> -Wert	~ 1 m
Wasserundurchlässigkeit nach EN 1928	> 1,5 bar
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 90 °C

### Wichtiger Hinweis

BOTAMENT® PB Portaldichtband ist vor dauerhafter UV-Einstrahlung zu schützen.

**Anmerkung:** Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1811. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter [www.botament.com](http://www.botament.com).  
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop