

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 3410060

BOTAMENT RD 2 The Green 1

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt für die
Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen für den Außenbereich

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

System 3

14891:2012

MPA TU Braunschweig
0761

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfanghaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	NPD		
Rissüberbrückung bei sehr niedrigen Temperaturen (-20°C)	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bottrop, 16.01.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Name und Funktion)


BOTAMENT
SYSTEMBAUSTOFFE
GmbH & Co. KG
Am Kruppwall 1 · D · 46236 Bottrop
Tel. (0 20 1) 11 19-0 · Fax 26 23 43

(Unterschrift)