

# RZ PARKETT PFLEGE FÜR VERSIEGELTE BÖDEN

WASSERBASIERENDE RUTSCHHEMEND-PFLEGEMULSION FÜR DIE ERST- UND UNTERHALTPFLEGE VERSIEGELTER PARKETT- UND KORKBÖDEN.

## PRODUKTbeschreibung:

Aufgrund ihrer rutschhemmenden Eigenschaften erfüllt die RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden die Anforderungen der DIN 18032. Wir empfehlen Ihnen diese rutschhemmende Pflege daher besonders für folgende Bereiche: Sporthallen, Altersheime, Kindergärten, öffentliche Gebäude. Zudem wird die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

## GEEIGNET FÜR:

- ▶ versiegelte Parkett- und Korkböden
- ▶ versiegelte Mehrschichtparkettböden



## PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Strapazierfähig
- ▶ Rutschhemmend
- ▶ Kein Aufpolieren notwendig

## TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Kanister / PE-Flasche
Gebindegröße:	Kanister: 5 l / Flasche: 750 ml
Lagerfähigkeit:	2 Jahre
Reichweite:	Erstpflge: pur - ca. 20 ml/m <sup>2</sup> - Unterhaltungspflege: ca. 50 - 150 ml/5 l Wasser
Mindestverarbeitungstemperatur:	18-25 °C
pH-Wert:	8
Begehbar:	nach Trocknung

## HINWEIS:

Den Boden mit einem RZ Feinfasermopp, Haarbesen oder einem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.

## VERARBEITUNG:

- ▶ Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
- ▶ **Ersteinpflege:** Ca. 20 ml RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden pro m<sup>2</sup> pur mit einem RZ Feinfasermopp gleichmäßig dünn auftragen. Es ist kein Auspolieren notwendig.
- ▶ **Unterhaltspflege:** Unterhaltsreinigung mit einem RZ Feinfasermopp durchführen. Im Anschluss ca. 50 - 150 ml RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden mit 5 Liter Wasser verdünnen und mit dem RZ Feinfasermopp dünn auftragen. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
- ▶ Nach Abtrocknung (ca. 1 Stunde) kann die Oberfläche belastet werden.
- ▶ Auf grundgereinigten Böden (RZ Grundreiniger Universal) empfehlen wir eine Erstpflge mit RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden.
- ▶ Die genauen Reinigungs- und Pflegezyklen entnehmen Sie der jeweiligen Pflegeanweisung.

## WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35% und < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebilde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- ▶ Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.
- ▶ Frisch versiegelte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden gepflegt werden.
- ▶ Die regelmäßige Pflege mit RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberfläche.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett und Holzplasterarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

## ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

## ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.