Amtico Click Smart

Technische Daten

ACS-TS-20190506-05-DE

amtico
clicksmart

Bezeichnung	Prüfnorm	Symbol	Ergebnis
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/014
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874		23, 33, 42
Herstellungsnorm	EN ISO 10582		Bestanden
Gesamtdicke	EN ISO 24346		6.0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340		0.55 mm
Gewicht	EN ISO 23997		9,651 g/m ²
Verschleißfestigkeit	EN ISO 10582		Typ 1
Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤0.1 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999		≤0.25 %
Dimensionsstabilität/Curling	EN ISO 23999		≤2 mm
Click Stärke	EN 684		≥9kg _f /2 in
Rutschhemmstufe	DIN 51130 EN 13893		R10 Klasse DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		Sehr Gut
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Stuhlrollenbeanspruchung (Type W)	EN ISO 4918		Bestanden
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2		20 dB
Elektrostatisches Verhalten	ISO 6356		≤2 kV
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664		0.0355 m ² K/W (geeignet für Fußbodenheizung)
Emissionsverhalten	Indoor Air Comfort Gold		IACG-352-02-06-2018
Emissionsverhalten	M1		Zertifiziert veröffentlicht auf www.m1.rts.fi
Emissions COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risqué de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Phthalate-frei		Amtico Click Smart wird mit phthalate-freien Weimachern produziert	Ja
Oberflächenschutz			Polyurethan