

Technische Daten		Style Emme Silencio xf ²
Belagsart	EN 686	Linoleum - Verbundbelag, Ton in Ton zweifarbig marmoriert (homogen) auf PU-Schaumrücken. Ausgestattet mit xf ² -Finish zur vereinfachten Reinigung und Pflege sowie erhöhten mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit - keine Ersteinpflege notwendig.
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Hausbereich: Klasse 23 Geschäftsbereich: Klasse 33 Industriebereich: Klasse 41
CE Kennzeichen	EN 14041	ja
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	3,8 mm
Dicke der Nutzschicht	EN 429	2,5 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 3,45 kg/m ²
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	< 0,30 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Biegsamkeit	ISO 24344 - EN 435	≤ 30 mm Ø
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	+ 18 dB
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12524	0,040 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse C _f -s1
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 / EN 423	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Bakteriostatik		natürlich bakteriostatische Eigenschaften
Rutsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R 9 ≥ 0,3
Farben		15
Lieferform	ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm / < 30 lfd.m.



Linoleum xf²-Finish

Keine Ersteinpflege erforderlich
 Linoleum xf² kommt auch 5 Jahre nach der Verlegung ohne zusätzliche Beschichtungsmaßnahmen aus*
 Hervorragende Haltbarkeit
 Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien
 Einfache Unterhaltsreinigung während der gesamten Nutzungsdauer

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
 Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688
www.tarkett-objekt.de

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind vorbehalten.

Stand: Mai 2013
 Stand: 15.07.2013