

Produktinformation

SPC HYBRID DESIGN FLOOR



Produkt	SPC HYBRID DESIGN FLOOR
Linie	WOOD LINE XL
Dekore	Saphir, Opal, Smaragd, Rubin, Aquamarin
Abmessung	6,5 x 228 x 1524 mm
Nutzschicht	0,5 mm (100%reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)
Weichmacherart	DOTP (phthalatfrei)
Aufbau	5,0 mm SPC + 1,5 mm IXPE Trittschall integriert (19 dB Verbesserung)
Kanten	vierseitig gefast
Beanspruchungsklasse	33/42
Belagsart (EN 649)	Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)
Paketinhalt	2,085 m ² (6 Elemente)
Flächengewicht pro m ²	10 kg.
Verbindung	Välinge 5Gi
Wärmedurchlasswiderstand ~ 0,151 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)	
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Bfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 1711)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB Schema)	< 300 ppm
Dimensionsstabilität EN 23999:2012	0,05% quer
Flächenstabilität	500 m ² (Raumgröße 22,5 x 22,5 m ohne Dehnungsfuge möglich)
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	0,36 - Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)
Resteindruck (DIN EN ISO 24343)	0,03 mm
Verschleißverhalten (EN 6602)	Gruppe T
Stuhlrollenbeanspruchung (EN 425)	Typ W
Lichtechtheit (ISO 105-B02)	> 6
Elektrostatisches Verhalten 1,0 kV (EN 1815)	