

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 3410100

BOTAMENT RD 1 Universal

Eine flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung zur Abdichtung von Bauwerken. Die Beschichtung ist hochflexibel, rissüberbrückend, frostbeständig und UV-beständig

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

System 3

ETA-18/0327

Kiwa GmbH
MPA Berlin Brandenburg
0770

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklassifizierung	Klasse E	System 3	EAD 030295-00-0605
Rissüberbrückende Eigenschaften	Klasse CB2		
Regenbeständigkeit	See ETA-18/0327		
Wasserbeständigkeit	See ETA-18/0327		
Haftzugswert nach Wasserlagerung	See ETA-18/0327		
Dampfdiffusion	$\mu_{H_2O} \geq 14050$		
Bestimmung der Kohlendioxidindiffusion	$s_d CO_2 \geq 200$		
Bestimmung der Wasserdichtheit	See ETA-18/0327		
Bestimmung der Druckfestigkeit	Klasse C2B		
Wasserdichtheit nach Belastung	See ETA-18/0327		
Frost-Tau- Widerstand	See ETA-18/0327		
Trockenschichtdicke	See ETA-18/0327		
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	See ETA-18/0327		
Bestimmung der Wasserdichtheit im System	See ETA-18/0327		
Umweltwirkungskategorie	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bottrop, 27.06.2018


BOTAMENT
 SYSTEMBAUSTOFFE
 GmbH & Co.
 am Krüppelweg 1 • D - 46236 Bottrop
 Tel. (0 20 4) 10 19-0 • Fax 26 24 13
 Dr. Oliver Wowra
 Leitung Technik