



Produkt	SPCRigid Vinylboden
Stärke	5.7 mm
Nutzschicht	0.55 mm
Klicksystem	Pushdown Klick-System
IXPE-Aluminium-Unterlage	1,7mm (inkl. 0,2 mm Aluminiumfolie)
Eigenschaften	Wasser-, verschleiß-, rutsch-, verrottungs-, feuer-, schall- und schimmelbeständig
Maße	1280x 230 mm
Oberflächenbehandlung	Keramik- & UV-Beschichtung, EIR-Prägung, handgebürstetes Holz
Vorteile	Einfachstes Klick-System, kostensparend, stabil, umweltfreundlich
Dichte	2.0g/ cm3

Technische Daten	Testmethode	Ergebnis
Abriebfestigkeit	EN 660-2	42
Rutschfestigkeit	EN 13893/ DIN 51130	R11Klasse
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	≥6
Stuhlrollenbeständigkeit	ISO TR4918	Bestanden
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ausgezeichnet
Flammschutz	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxizität	EN 71	Nicht toxisch
Maßstabilität	EN434	<0,06 %
Stuhlrolleneffekt	EN425	Gut
Fußbodenheizung	EN12524	Geeignet
Antibakterielle Eigenschaften	EN846	Sehr gut
Haftfestigkeit	EN	100N/5cm
Belastungstest	EN433	0,03
Hitzebeständigkeit	---	0,026 m ² /KW
VOC	EN 16516	A+