



ALU-Flex Silent PLUS 2 mm

- +Für Anwendungen in normal frequentierten Räumen.
- +Mit integrierter Dampfbremse.

- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Hochwertiger, geschlossenzelliger PE- Schaum.
- Alukaschierung als Dampfbremse.
- Selbstklebender Überlappungsstreifen.
- Gleitfähige Oberfläche für eine schnelle Verlegung des Oberbodens.

ALU-Flex Silent PLUS 2 mm

- +For applications in normally used rooms.
- +With integrated damp barrier.

- For the floating installation of laminate and parquet.
- High-quality, closed-cell PE-foam.
- Aluminium lamination as damp barrier.
- Self-adhesive overlap strip.
- Slippery surface for fast installation of the upper floor.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●○○	18 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●○○○○	3 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	●○○○○	0,05 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●○	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●○○○	1 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	●●●●●	100 m	Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●○○○	20 kPa	Compressive Strenght
Gleitfähige Oberfläche		●●●●○		Low-friction surface

Technical data

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●○○	18 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●○○○○	3 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	●○○○○	0,05 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●○	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●○○○	1 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	●●●●●	100 m	Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●○○○	20 kPa	Compressive Strenght
Gleitfähige Oberfläche		●●●●○		Low-friction surface

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

Trittschalldämmung ALU-Flex Silent PLUS 2 mm

Brandverhalten:
normal entflammbar
(Klasse Efl. / DIN EN 13501-1)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen.
DIBt Zulassungsnummer:
Z-158.10-107

Ökologisch
unbedenklich
Ecologically
safe

