FINDEISEN
nadelvlies

Produktdatenblatt
Technische Daten

FINETT **OFFICE**

Nutzschicht	100 % Polyamid dorix®
Rücken	Stapelfaservlies mit PP-Gitter
Emissionsgeprüft nach TÜV PROFiCERT | CRI-Grundsätzen	70 710 6625-1 (PREMIUM) | GREEN LABEL PLUS GLP100090
Gesundheitliche Unbedenklichkeit Umweltzeichen RAL-UZ 128	BLAUER ENGEL Vertrag Nr. 19794
DGNB Kriterium ENV 1.2	Qualitätsstufe 4 (QS 4)
REACH Verordnung Nr. 1907/2006 Artikel 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind
Flächengewicht ISO 8543	1320 g/m²
Nutzschichteinsatzgewicht	540 g/m²
Flächengewicht der Nutzschicht EN 984	500 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	5,5 mm
Abmessungen	Rollenbreite 200 cm | Rollenlänge 25-35 lfm kein Couponbezug möglich | Stanzlinge 61 x 61 cm
Beanspruchungsbereich EN 1307	Klasse 33 | Objektbereich stark
Lichtechtheit ISO 105-B02	6
Brandverhalten EN 13501-1	B_{fl}-s1
Gleitwiderstand EN 13893	DS (> 0,30)
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,09 m² K/W geeignet für Fußbodenheizung
Trittschallminderung ISO 10140	21 dB
Schallabsorption ISO 354	Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,03 0,03 0,07 0,14 0,36 0,53
Elektrostatische Grenzaufladung ISO 6356	≤ 2,0 kV
Sonderfarben	> 1000 m²
Verlegung DIN 18365	Vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionklasse, frei von niedrig- , mittel und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hoch scherfesten Kleberfuge (Wert > 2 N/mm², Prüfung nach EN 14293).

Fordern sie unbedingt vor der Bestellung ein größeres Muster zur Beurteilung der Farbwirkung an. Produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen Muster und Fertigware sowie technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten.

Traditionelle Nadelvlies-Bodenbeläge bestehen aus einer Mischung verschiedenfarbiger Grobfasern, die beim fertigen Produkt für die typische, melierte Optik sorgen. Das Sortiment von FINDEISEN umfasst aber auch zahlreiche Uni-Töne in Grob- und Feinfaseroptik. So entstehen besonders elegante Oberflächenstrukturen mit teilweise filzähnlicher Optik und weicher Haptik.

Wie bei anderen Materialien gilt auch bei Nadelvlies: Gedeckte und melierte Farben kaschieren mögliche Anschmutzungen besser als helle und farbintensive Uni-Töne. Durch die Wahl unempfindlicher Farbkombinationen lassen sich die notwendigen Reinigungsintervalle* entsprechend verlängern.

FINETT Nadelvlies wird mit größter Sorgfalt und nach neuestem Stand der Technik im badischen Ettlingen hergestellt. Geringfügige optische Unregelmäßigkeiten im Warenbild (z. B. durch Fremdfasern) sowie Farbabweichungen im Sinne von Kapitel 2.8 des aktuellen Kommentars zur DIN 18365 sind produktionsbedingt nicht immer zu vermeiden und stellen keinen Mangel** dar.

* Siehe auch unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung bzw. den aktuellen Kommentar zur DIN 18365: „Voraussetzung für die Eignung des Bodenbelags sind eine auf die Beanspruchung abgestimmte Reinigung und Pflege (Werterhaltung), ausreichende Sauberlaufzonen und die nutzungsrelevante Berücksichtigung der Farbgebung."

** Die Pflichten des Verarbeiters nach § 377 HGB bleiben hiervon unberührt.

www.blauer-engel.de/uz128

Mitglied der DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. German Sustainable Building Council