

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 3410060

FLEXIBLE POLYMERMODIFIZIERTE DICKBESCHICHTUNG

BOTAMENT RD 2 The Green 1
BOTAMENT SB 78 Systemdichtband
BOTAMENT SB 78 Innen- und Außenecken
BOTAMENT SB 78 Dichtmanschette
BOTAMENT Portaldichtband

Eine flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung zur Abdichtung von Bauwerken. Die Beschichtung ist hochflexibel, rissüberbrückend, frostbeständig und UV-beständig

BOTAMENT GmbH & Co.KG Am Kruppwald 1 D - 46238 Bottrop

System 3

ETA-18/0326

Kiwa GmbH MPA Berlin Brandenburg 0770



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungs- beständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklassifizierung	Klasse E	System 3	EAD 030295-00-0605
Rissüberbrückende Eigenschaften	Klasse CB2		
Regenbeständigkeit	See ETA-18/0326		
Wasserbeständigkeit	See ETA-18/0326		
Haftzugswert nach Wasserlagerung	See ETA-18/0326		
Dampfdiffusion	µ _{H2O} ≥849		
Bestimmung der Kohlendioxindiffusion	s ₄ CO ₂ ≥200		
Bestimmung der Wasserdichtheit	See ETA-18/0326		
Bestimmung der Druckfestigkeit	Klasse C2A		
Wasserdichtheit nach Belastung	See ETA-18/0326		
Frost-Tau- Wiederstand	See ETA-18/0326		
Trockenschichtdicke	See ETA-18/0326		
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	See ETA-18/0326		
Bestimmung der Wasserdichtheit im System	See ETA-18/0326		
Umweltwirkungskategorie	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bottrop, 14.12.2018

GmbH & Co. KG

Am Kruppweid 1 · D · B2 : 6 Bottro

Tel (0 20 41) 10 19-0 | Fa · 28 24 24 11

Dr. Oliver Wowra

Leitung Technik