


Starke Verbindung. Kluge Technik.

Technisches Datenblatt

PS 400 Anpassungsprofil Nr. 402, 50 mm



Das PS 400 Profilsystem verbindet Ober- und Basisprofil mit Selbstbohrschrauben. Der Rundumkontakt der selbstschneidenden Schraube garantiert einen optimalen Kraftschluss – auch nach mehrjähriger Druck- und Zugbelastung entsteht kein Spiel. Das patentierte PS 400 System ist nicht nur extrem belastbar; es ist auch erstaunlich einfach zu montieren. Die Profile passen sich stufenlos in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an und schließen automatisch dicht ab. Oberprofil auflegen und Schrauben festziehen; so schnell und sicher war die Verlegung noch nie.

- > Zweiteiliges Schraubprofilssystem, bestehend aus Aluminium-Oberprofil und Aluminium-Basisprofil.
- > Für Belagstärken 7-17,5 mm.
- > Gleicht Höhenunterschiede von max. 17,5 mm bis auf 0 mm aus.
- > Inklusive Basisprofil.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206202  
Europa-Patent Nr. 1442687



Oberprofil (Aluminium)  
Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)  
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)  
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Basisprofil (Aluminium)  
Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)

**Im Lieferumfang enthalten:**  
Aluminium-Basisprofil, Befestigungsmaterial

**Geeignet für:**  
Laminat / Multilayer, Fertigparkett

**Montageart:**  
schrauben

**Längen:**  
270 / 100 / 90 cm

**Farbauswahl:**  
gold / sahara / silber / bronze / Edelstahl matt / Edelstahl poliert