

## Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Nutzschicht	0,55 mm
Clicksystem	Innovation Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung

## Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 229 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	CHECK one	8 St. = 2,235 m²
Palettengröße	Breitdiele inkl. Trittschall (2072-2078 und 2490-2492)	48 VPE = 107,282 m²
Nutzungsklasse		42
Dielen- bzw. Fliesenmaß		592 x 148 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)	CHECK one	20 St. = 1,752 m²
Palettengröße	Herringbone inkl. Trittschall (2072H-2078H und 2490H-2492H)	60 VPE = 105,139 m²
Nutzungsklasse		42

## Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	ASTM F2199-20, ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17, ISO 24343-1	max. 0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0,11 W(mK)
Fußbodenheizung	EN 12664	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3 / ISO 717-2	ca. 20 dB

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: [info@koczwaravertrieb.de](mailto:info@koczwaravertrieb.de) • Web: [www.koczwaravertrieb.de](http://www.koczwaravertrieb.de)