ambra wood zum Kleben | Technisches Datenblatt

Beschreibung des Fußbodens

Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff Planken (PVC) zum Kleben

Einsatzmöglichkeiten

ambra wood wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten Wohnbereich und den mäßig beanspruchten gewerblichen Bereich (Klasse 23/31).
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.603-1422 / Leistungserklärung DOP 0401001

Technische Details

Maße	1200 x 180 mm
Produktstärke	2 mm
Verpackung	Paket: 18 Planken / 3,89 m^2 Palette: 60 Pakete / 233,40 m^2
Garantieleistung* Privater Bereich	15 Jahre

Aufbau



1	**UV-Oberflächenversiegelung**
2	**Nutzschicht:** Dicke 0,3 mm
3	**Dekorfilm** Oberfläche dekorabhängig - grobe Holzstruktur - feine Holzstruktur
4	**Grundschicht**
5	**Gegenzug**

Klassifizierungen

		Prüfungsmethode Norm	Bewertung gemäß Norm
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10874	Wohnräume, Esszimmer, Küche, Eingangsflure, Korridore
	Nutzungsklasse 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	Hotelzimmer, Kleinbüro
T EN 660-2	Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T
B_{fl}-s1	Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
R9	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R 9
DS	Gleitwiderstand	EN 13893	$\mu \geq 0{,}30$ DS
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm
	Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig
Anti Static	Antistatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2 kV
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.	EN 12667	~ 0,01 (m^2K)/W
	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 16251-1	~ 4 dB
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	~ 0,15 %
	Verwertung		recyclingfähig
	Umwelt/Entsorgung	Private Entsorgung: mit normalem Hausmüll möglich Gewerbliche Entsorgung:	Abfallschlüsselnummer AVV 170203

***** gemäß windmöller Garantiebedingungen www.wineo.de

Hinweise:
- Reinigung und Pflege: Siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
- Technische Änderungen bleiben der windmöller flooring products WFP GmbH vorbehalten