

Bodenbelag Allura 0.55

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, **heterogen**,

Bindemittelgehalt Typ I, **Phthalatfrei**,

Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 33** (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 **6 dB**,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R 10** gemäß BGR 181,

beständig gegen **Chemikalien**,

Art der Nutzung geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke 2,2 mm,

Nutzschichtdicke 0,55 mm, teilweise 2- oder 4-seitig gefast,

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 180 x 32; 150 x 28; 150 x 20; 120 x 20; 100 x 15; 75 x 25; 75 x 15;
mit Druckdesign, **in Holzoptik**,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 50 x 50; 100 x 50; 100 x 100
mit Druckdesign, **in Stein-, Beton oder Phantasieoptik**,

teilweise Farbverlauf in der Planke,

teilweise auch in einer Trapezform 50 x 35/15 cm erhältlich,

Oberfläche **geprägt**, teilweise *Dekorsynchron*,

Wegen **Farbkonzept** Dessin, *Dessinnummer des Belages eintragen*

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Allura 0.55' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',

Klebstoff, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail awt@forbo.com zur Verfügung.