



XP Silent FELT 3 mm

- +Wärmeisolierend, spart wirksam Heizkosten.
- +Einsatz in hochfrequentierten Räumen und im Objekt.

- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Hochwertiger, extrudierter Polystyrolschaum.
- Zur Anwendung in fußkalten Räumen.
- Dampfdiffusionsoffen. Auf mineralischen Untergründen ist eine zusätzliche Dampfbremse notwendig.

XP Silent FELT 3 mm

- +Heat insulating, saves heating costs effectively.
- +Use in high traffic areas and in commercial properties.

- For the floating installation of laminate and parquet.
- High-quality, extruded polystyrene foam.
- For use in rooms with cold floors.
- Vapour permeable. On mineral substrates an additional vapor barrier is necessary.

Technische Daten

Technische Daten			Technical data
Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●●	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●●●●	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	●●●●○	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●○○○○	Suitable on underfloor heating
Punktuelle Ausgleich	[PC]	●●●●○	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○	Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●○	Compressive Strength
Dynamische Beanspruchung	[DL]	●●●●○	Dynamic Load
Dauerhafte Druckbeanspruchung	[CC]	●●●●○	Compressive Creep
Stoßbeanspruchung	[RLB]	●●●●○	Resistance to Large Ball
Gleitfähige Oberfläche		●○○○○	Low-friction surface

Technical data



Ökologisch
unbedenklich
Ecologically
safe

