



StrongSilent MAX 2 mm

+Sehr hohe Dichte.

+Für hohe Anforderungen an Druckstabilität, Tritt- und Geschallverbesserung in stark frequentierten Räumen, auch gewerbliche Nutzung.

- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Geschlossenzelliger, unvernetzter PE-Schwerschaum.
- Dichte: 120 kg / m³.
- 100 % recyclebar.

StrongSilent MAX 2 mm

+Very high density.

+For higher demands on pressure stability, improvement of impact sound and footfall noise in high traffic areas, also for commercial use.

- For the floating installation of laminate and parquet.
- Closed-cell, non-cross-linked PE low expansion foam.
- Density: 120 kg / m³.
- 100% recyclable.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●●	21 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●●●○	16 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○●●●○	0,033 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●○○○	1 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○		Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●○	75 kPa	Compressive Strenght

Technical data

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●●	21 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●●●○	16 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○●●●○	0,033 m ² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●●○○○	1 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○		Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●○	75 kPa	Compressive Strenght

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

Trittschalldämmung StrongSilent MAX 2 mm

Brandverhalten:
normal entflammbar
(Klasse E1 / DIN EN 13501-1)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen.
DIBt Zulassungsnummer:
Z-158.10-79

Ökologisch
unbedenklich
Ecologically
safe

