



RZ Turbo Aktiv Grundreiniger

Hoch aktiver Spezialreiniger zur Entfernung von mehrlagigen und gealterten Pflegemittelaufschichtungen

Produktbeschreibung:

Hoch aktiver Spezialreiniger zur Entfernung von mehrlagigen und gealterten Pflegemittel-Aufschichtungen auf Polymerbasis, die mit gebräuchlichen Grundreinigern nur teilweise oder nicht entfernbar sind.



Technische Daten:

Gebinde:	PE-Kanister
Gebindegröße:	10 l
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	175 m ²
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	9
GISCODE:	GG 60

Geeignet für:

- ▶ PVC, CV, Linoleum, Polyolefinbeläge, Kautschuk
- ▶ Natur- und Kunststein
- ▶ Alle werkseitig oder nachträglich mit PUR beschichteten Beläge

Wichtige Hinweise:

- ▶ Auf werkseitig oder nachträglich handwerklich mit PUR beschichteten Böden und bei nicht klar definierten Belagsarten ist vor der Anwendung die Materialbeständigkeit zu prüfen.
- ▶ Für nicht fachgerechte und sachgemäße Anwendung und deren Folgeschäden kann keine Haftung übernommen werden.

Produktvorteile / Eigenschaften:

- ▶ Entfernt schnell mehrlagige Altbeschichtungen, die mit gebräuchlichen Grundreinigern nur teilweise oder nicht entfernbar sind
- ▶ Hohes Anlösevermögen, leistungsstark und effizient wirkend
- ▶ Auf allen elastischen Bodenbelagsarten einsetzbar

Vorbereitung:

Die zu reinigende Fläche durch Kehren, bzw. Saugen von lose aufliegendem Schmutz befreien, um beim Wischen unnötige Kratzer zu vermeiden.

Anwendungsbereich:

RZ Turbo Aktiv Grundreiniger 1:1 bis 1:3 verdünnt mit Wasser satt auf den Bodenbelag auftragen und ca. 15 - 30 min. einwirken lassen, Grundreiniger nicht auf der Fläche eintrocknen lassen! Empfindliche Bauteile, Möbel und Türzargen vorab, ggf. durch Abkleben vor Berührung mit Grundreinigerflotte schützen! Danach mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad (stark strukturierte und Noppenbeläge mit einer Schrubbbürste), ggf. unter Zugabe von Wasser im Kreuzgang abfahren. Schmutzflotte mit Nasssauger aufnehmen, gründlich und ausgiebig mit klarem Wasser neutralisieren. Tipp: Besonders effizient dazu ist die Verwendung der Einscheibenmaschine mit einem neuwertigen Pad.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GG 60 - Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig mit hautresorptiven Stoffen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Muster-betriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GG 60.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 09.02.18

