

Botament FS2 Flecken Stopp

TECHNISCHES MERKBLATT

Spezialgrundierung zum dauerhaften Abdecken von Flecken

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Deckt Flecken dauerhaft ab
 - Verhindert erneuten Durchschlag
 - Weiß matt auf trocknend
 - Schnelltrocknend
 - Sprühbar – einfach zu verarbeiten
-

Anwendungsgebiete

Zum dauerhaften Abdecken von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken, sowie andere Verunreinigungen wie z. B. Kugelschreiber, Lippenstift oder Filzstifte im Innenbereich.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandeltes leichtes Benzol < 0,1 %,
Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandeltes schweres Benzol < 0,1 %

Farbton

- Weiß
-

Gebindegrößen

150 ml

2. Technische Daten

Lieferform	Aerosol
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	ab +12 °C
Reichweite	ca. 1,25 m ²
Verbrauch	ca. 1,45 kg/m ² /mm
Trockenzeit	ca. 25 Minuten

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Holz und Hartfaserplatten, mineralische Untergründe, Tapeten, Trockenbauplatten, Styropor, mit Dispersionsfarben beschichtete Untergründe

Ungeeignete Untergründe

Kunststoffe, lackierte Flächen

Werkzeuge

keine

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und trocken sein sowie frei haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
 - Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen.
 - Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken
-

Anwendung

- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
 - Aus 20 cm Entfernung den Fleck 2 – 3 mal in einer kreisförmigen Bewegung besprühen. Achtung zwischen jedem Sprühen 5 Minuten warten.
-

Nachbehandlung

Mit allen handelsüblichen Lacken und Dispersionsfarben überstreichbar.

Reinigung der Werkzeuge

Dose nach Gebrauch über Kopf sprühen bis die Düse sauber ist.
Ventilausgang abputzen.

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (September 2018). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.