

FINETT SELECT

Beanspruchungsbereich EN 1307	Klasse 33 Objektbereich stark
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen nach CRI-Grundsätzen	abZ-Nr.: Z-156.601-401 Green Label Plus 2655
Gesundheitliche Unbedenklichkeit Umweltzeichen RAL-UZ 128	BLAUER ENGEL Vertrag Nr. 19064
Nutzschicht	100 % Polyamid dorix
Rücken	Stapelfaservlies mit PP-Gitter
Gesamtdicke ISO 1765	6,2 mm
Flächengewicht ISO 8543	1450 g/m ²
Nutzschichteinsatzgewicht	650 g/m ²
Flächengewicht der Nutzschicht EN 984	590 g/m ²
Abmessungen	Rollenbreite 200 cm Rollenlänge 25-35 lfm Kein Couponbezug möglich
Stanzlinge	61 x 61 cm
Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} -s1
Trittschallminderung ISO 10140	23 dB
Schallabsorption ISO 354	Freq. Hz <u>125 250 500 1000 2000 4000</u> α_s 0,01 0,04 0,08 0,17 0,35 0,60
Lichtechtheit ISO 105-B02	7
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,12 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung
Elektrostatische Grenzaufladung ISO 6356	≤ 1,0 kV
Erdableitwiderstand EN 61340-4-1 (leitfähig geklebt)	≤ 1 x 10 ⁸ Ω (geometrischer Mittelwert)
Sonderfarben	> 1000 m ²
Verlegung DIN 18365	Vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von niedrig-, mittel- und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hoch scherfesten Klebefuge (Wert > 2 N/mm ² , Prüfung nach EN 14293).



Wir empfehlen das Anfordern eines größeren Musters. Technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitung sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten.

Stand 11.2017 | Revision I



www.blauer-engel.de/uz128



Mitglied der



DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

