

Kraftreiniger

CODEX PURE ULTRA

Kraftvoller Reiniger für Haushalt, Garage und Baustelle

ANWENDUNGSBEREICHE

Entfernt schnell und kraftvoll Fett-, Öl- und Rusrückstände auf der Baustelle, im Haushalt und in der Garage. Für alle abwaschbaren Oberflächen aus Kunststoff, Glas, Stein, Keramik und Metall. Besonders geeignet für die Reinigung von Backofen, Mikrowelle, Ceranfeld, Kochplatten, Gartengrill u.v.m. Nicht geeignet für Acrylglas.

GEEIGNET FÜR

- ▶ Alle abwaschbaren Oberflächen in Küche, Garage, Garten und auf der Baustelle



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gebrauchsfertig
- ▶ Kraftvoller Schmutz- und Fettlöser
- ▶ Weitreichende Einsatzgebiete
- ▶ Schnelle Wirkung
- ▶ Alkalisch
- ▶ pH-Wert: ca. 7,5
- ▶ Biologisch abbaubar

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Flasche mit Sprühkopf
Gebindegröße	0,5 l
Lagerfähigkeit	36 Monate
Farbe	transparent
Mindestverarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
pH-Wert	ca. 7,5

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe sind aufgrund der Unterschiedlichkeit immer auf Reinigungstauglichkeit zu prüfen und ggf. vor Beginn der Arbeiten immer eine kleine Probefläche anlegen. Bodenbeläge gründlich abkehren und lose aufliegenden Schmutz entfernen.

Die Reinigungshinweise der Belagshersteller sind zu beachten.

Schützen Sie ggf. anschließende Oberflächen/Gegenstände durch Abdecken oder Abklebenvor unbeabsichtigtem Kontakt mit der Reinigungslösung.

VERARBEITUNG

1. Verschmutzungen und Flecken einsprühen. Nicht auf heiße Flächen sprühen.
2. Kurz einwirken lassen.
3. Nach angemessener Einwirkzeit mit saugfähigem Tuch abwischen.

WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Kühl, trocken und frostfrei lagern und vor starken Temperaturschwankungen schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Reiniger nicht eintrocknen lassen!
- ▶ Nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 25 °C verarbeiten.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer bis mittlerer Luftfeuchte (ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen (18 – 30 °C). Hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Vor der flächigen Anwendung ist eine Probefläche an unauffälliger Stelle anzulegen.
- ▶ Die Konzentration des Reinigers ist dem Grad der Verschmutzungen anzupassen, und ist ggf. zu verdünnen.
- ▶ Vor der Anwendung ist die Verträglichkeit zum Belagsmaterial (speziell bei Naturwerksteinen) zu prüfen.
- ▶ Nicht mit empfindlichen Oberflächen, wie z.B. Kunststoffen, Lacken und eloxierten Flächen, in Kontakt bringen. Schützen Sie anschließende Oberflächen/Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

GEFAHR. Enthält: Isotridecanol, ethoxyliert. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren- / Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Kleinere Mengen können mit Wasser verdünnt und weggespült werden. Größere Mengen und Produktreste sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.