

wineo 600

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL	
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm	
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	12 / 5,01 m²	
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	52 / 260,52 m²	
Garantieleistung Garantieverlängerung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte			

Klassifizierungen			Produktaufbau
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2 Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsstufe 41 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit mäßiger Nutzung	3 Nutzschicht Dicke 0,4mm
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	4 Dekor Dekorfilm
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	5 Grundsicht
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	6 Gegenzug
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	7 Unterlagsmatte silentPLUS (separat erhältlich)
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit silentPREMIUM	
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,011 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte ≤ 0,021 (m²K)/W mit silentPREMIUM oder silentPLUS	
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB im System mit silentPLUS	
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %	
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

    

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei 100% Phthalatfrei

factory made coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.